

ハマユウで取り扱っているフリーアクセスパネル

◆AS ソリッドパネル

穴の開いていないフラットな面のパネルです。

※1 重量は基板のみの値です。

※2 大きさは仕上材共の値です。仕上材は、帯電防止ビニルタイル、エポキシ塗装等になります。その他のメッキや表面仕上材、パネルの厚さ、特殊寸法加工もご相談に応じます。

型式	耐荷重 (N)	重量 ※1	寸法 (mm) ※2	開口率
H45-6k	6,000N	4.3kg	□450 x 34mm	
H50-6k	6,000N	5.8kg	□500 x 34mm	
V60AS300	3,000N	5.5kg	□600 x 55mm	
V60AS500	5,000N	7.2kg	□600 x 55mm	
V60AS600	6,000N	7.4kg	□600 x 55mm	
V60AS700	7,000N	9.0kg	□600 x 55mm	
V60AS800	8,000N	9.5kg	□600 x 55mm	
V60AS1000	10,000N	11.3kg	□600 x 55mm	
V60AS1200	12,000N	12.0kg	□600 x 55mm	
V60AS1500	15,000N	14.0kg	□600 x 55mm	
V60AS2000	20,000N	17.8kg	□600 x 55mm	
V60AS2500	25,000N	18.5kg	□600 x 55mm	
V60AS3000	30,000N	19.6kg	□600 x 55mm	

◆AG グレーチングパネル

パンチングパネルより開口率が大きい穴の開いたパネルです。

※1 重量は基板のみの値。

※2 大きさは仕上材共の値です。仕上材は、エポキシ塗装等になります。その他のメッキ仕上や、パネルの厚さ、特殊寸法加工もご相談に応じます。

型式	耐荷重 (N)	重量 ※1	寸法 (mm) ※2	開口率※3
V60AG300	3,000N	5.7kg	□600 x 55mm	50%
V60AG500	5,000N	8.2kg	□600 x 55mm	50%・60%
V60AG600	6,000N	8.6kg	□600 x 55mm	60%
V60AG700	7,000N	9.5kg	□600 x 55mm	50%
V60AG1000	10,000N	11.7kg	□600 x 55mm	50%
V60AG1200	12,000N	13.0kg	□600 x 55mm	50%
V60AG3000	30,000N	18.5kg	□600 x 60mm	50%

ハマユウで取り扱っているフリーアクセスパネル

◆AP パンチングパネル

穴の開いたフラットな面のパネルです。

- ※1 重量は基板のみの値。AP 様式は標準（中間）の値です。
- ※2 大きさは仕上材共の値です。仕上材は、帯電防止ビニルタイル、エポキシ塗装等になります。その他のメッキや表面仕上材、パネルの厚さ、特殊寸法加工もご相談に応じます。
- ※3 開口率は、特殊加工もご相談に応じます。

型式	耐荷重 (N)	重量 ※1	寸法 (mm) ※2	開口率※3
V50AP500	5,000N	5.2kg	□500 x 34mm	20%
V60AP300	3,000N	5.1kg	□600 x 34mm	17%・20%
V60AP500	5,000N	6.8kg	□600 x 55mm	17%・20%
V60AP600	6,000N	6.9kg	□600 x 55mm	17%・20%
V60AP700	7,000N	8.5kg	□600 x 55mm	17%・20%
V60AP800	8,000N	9.5kg	□600 x 55mm	17%・20%
V60AP1000	10,000N	10.5kg	□600 x 55mm	17%・20%
V60AP1500	15,000N	13.5kg	□600 x 55mm	17%・20%
V60AP2000	20,000N	17.3kg	□600 x 55mm	17%・20%
V60AP2500	25,000N	18.0kg	□600 x 55mm	17%・20%
V60AP3000	30,000N	19.1kg	□600 x 60mm	17%・20%

◆AW ウインドパネル

大きく窓の開いた他には無い特殊なパネルです。
(床下に機器を埋め込んだ時に簡単に目視出来ます。)

- ※1 重量は基板のみの値です。
- ※2 大きさは仕上材共の値です。仕上材は、帯電防止ビニルタイル、エポキシ塗装等になります。その他の表面仕上材やパネルの厚さ、特殊寸法加工もご相談に応じます。
- ※ 特殊パネルにつき、納期はお問合せ下さい。

型式	耐荷重 (N)	重量 ※1	寸法 (mm) ※2	開口率
V60AW500	5,000N	6.3kg	□600 x 55mm	

- ※ 開口部フサギ板は、アクリル・ポリカーボネイト・アルミ板等となります。その他仕上材もご相談に応じます。

ハマユウでは、パネルや支柱脚等の材料販売も行っております。
ご相談も承ります。